

LIMA SPLIT Széria R32 Levegő-Levegő hőszivattyú 1 fázis



Gyártói cikkszám	Lima COMPACT
Típus	Hőszivattyú
Vezérlés típusa	távirányító
Meghatározott hűtőkapacitás	2600(940~3300) W
Meghatározott fűtőkapacitás	2630(940~3360) W
Deklarált SEER	6,1 W/W
Energiaosztály	A++
Átlagos deklarált SCOP	4
Energiaosztály (átlag)	A+
Deklarált kapacitás (-10°C)	2000 W
Tartalék fűtőkapacitás (-10°C)	100 W
Párátlanító funkció	1 Liter/ó
Beltéri hangnyomás (S/H/M/L/Némít)	41/37/33/25/22 dB(A)
Kültéri hangnyomás	50 dB(A)
Áramellátás	220-240V~/50Hz/1P
Áramellátási oldal	Kültéri
Feszültségtartomány	165~265 V
Áramfelvétel Hűtés	4.0(1.2~8.0) A
Áramfelvétel Fűtés	3.8(1.2~9.0) A
Energiafelhasználás Hűtés	825(240~1380) W
Energiafelhasználás Fűtés	767(240~1552) W
Hűtőközeg típusa/töltés/GWP/CO2 ekvivalens	R32/0.49kg/675/0.331tonna
Kompresszor Típus	Forgó
Gyártó	RECHI
Beltéri légáramlás Hűtés/fűtés	560/560 m3/ó
Kültéri légáramlás	1700 m3/ó
Csatlakozó vezeték Mag x Méret	4×0.75mm ²
Csatlakozó cső Gáz	3/8"
Csatlakozó cső Folyadék	1/4"
Javasolt szoba méret	9~16 m ²
Max. hűtőközeg csőhossz a kültéri és beltéri egység között	25 m
Max. szintkülönbség a kül - és beltéri között	10 m
Beltéri Üzemelési hőmérséklettartomány	16-31 °C
Környezeti hőmérséklettartomány Kültéri	Hűtés:-15-53/Fűtés:-20-30 °C
Környezeti hőmérséklettartomány Beltéri	Hűtés:17-32/Fűtés:0-30 °C
Nettó méretek (Sz x M x M) Beltéri	790×275×192 mm
Nettó méretek (Sz x M x M) Kültéri	712×276×459 mm
Nettó tömeg Beltéri	7 kg
Nettó tömeg Kültéri	22kg
Csomagolási méretek (Sz x M x M) cső nélkül Beltéri	860×345×265 mm
Csomagolási méretek (Sz x M x M) cső nélkül Kültéri	765×310×481 mm
Bruttó tömeg Beltéri	10 kg
Bruttó tömeg Kültéri	26 kg cső nélkül 27 kg csővel
Gyártó/Forgalmazó: Profiszolár Consulting Kft	