

2,6 KW
9000 BTU



Lima Compact

limaklimabolt.hu



Lima Compact

Meghatározott hűtőkapacitás:	2600 W (940~3300 W)
Meghatározott fűtőkapacitás:	2630 W (940~3360 W)
Deklarált SEER:	6,1 W/W
Energiaosztály (Hűtés):	A++
Átlagos deklarált SCOP:	4 W/W
Energiaosztály (Fűtés):	A+
Deklarált kapacitás (-10°C):	2000 W
Tartalék fűtőkapacitás (-10°C):	100 W
Párátlanító funkció:	1 Liter/óra
Beltéri hangnyomás (S/H/M/L/Némít):	41/37/33/25/22 dB(A)
Kültéri hangnyomás:	50 dB(A)
Áramellátás:	220-240V~/50Hz/1P
Áramellátási oldal:	Kültéri
Feszültségtartomány:	165~265 V
Áramfelvétel (Hűtés):	4.0 A (1.2~8.0 A)
Áramfelvétel (Fűtés):	3.8 A (1.2~9.0 A)
Energiafelhasználás (Hűtés):	825 W (240~1380 W)
Energiafelhasználás (Fűtés):	767 W (240~1552 W)

Javasolt szoba méret:	9~16 m ²
Hűtőközeg típusa/töltés/GWP/CO2 ekvivalens:	R32 / 0.49kg / 675 / 0.331 tonna
Kompresszor típusa:	Forgó
Kompresszor gyártó:	RECHI
Beltéri légáramlás (Hűtés/Fűtés):	560/560 m ³ /óra
Kültéri légáramlás:	1700 m ³ /óra
Csatlakozó vezeték:	4×0.75mm ²
Csatlakozó cső (Gáz):	3/8" hüvelyk
Csatlakozó cső (Folyadék):	1/4" hüvelyk
Max. hűtőközeg csőhossz a kültéri és beltéri egység között:	25 m
Max. szintkülönbség a kül- és beltéri között:	10 m
Beltéri üzemelési hőmérséklettartomány:	16-31 °C
Kültéri (Hűtés):	-15-53 °C
Kültéri (Fűtés):	-20-30 °C
Beltéri (Hűtés):	17-32 °C
Beltéri (Fűtés):	0-30 °C
Nettó méretek Beltéri (Sz x M x M):	790×275×192 mm 8kg
Nettó méretek Kültéri (Sz x M x M):	712×276×459 mm 22 kg