

LIMA SPLIT Széria R32 Levegő-Levegő hőszivattyú 1 fázis



Gyártói cikkszám	Lima COMPACT	Lima PRO	Lima MAX	Lima ULTRA
Típus	Hőszivattyú	Hőszivattyú	Hőszivattyú	Hőszivattyú
Vezérlés típusa	távírányító	távírányító	távírányító	távírányító
Meghatározott hűtőkapacitás	2600(940~3300) W	3400(1000~3770) W	5100(1250~5900) W	6840(1830~7820) W
Meghatározott fűtőkapacitás	2630(940~3360) W	3420(1000~3810) W	5130(1250~6080) W	7050(1850~7960) W
Deklarált SEER	6,1 W/W	6,1 W/W	6,1 W/W	6,5 W/W
Energiaosztály	A++	A++	A++	A++
Átlagos deklarált SCOP	4	4	4	4
Energiaosztály (átlag)	A+	A+	A+	A+
Deklarált kapacitás (-10°C)	2000 W	2000 W	3600 W	5300 W
Tartalék fűtőkapacitás (-10°C)	100 W	100 W	200 W	400 W
Párátlanító funkció	1 Liter/ó	1,2 Liter/ó	1,5 Liter/ó	1,8 Liter/ó
Beltéri hangnyomás (S/H/M/L/Némít)	41/37/33/25/22 dB(A)	41/37/33/25/22 dB(A)	43/41/38/35/27 dB(A)	47/42/38/34/31 dB(A)
Kültéri hangnyomás	50 dB(A)	50 dB(A)	55 dB(A)	57 dB(A)
Áramellátás	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Áramellátási oldal	Kültéri	Kültéri	Kültéri	Kültéri
Feszültségtartomány	165~265 V	165~265 V	165~265 V	165~265 V
Áramfelvétel Hűtés	4.0(1.2~8.0) A	5.8(1.5~9.0) A	8.2(1.7~12.0) A	9.8(2.3~13.0) A
Áramfelvétel Fűtés	3.8(1.2~9.0) A	5.1(1.5~10.0) A	7.2(1.7~13.0) A	8.6(2.3~14.0) A
Energiafelhasználás Hűtés	825(240~1380) W	1130(290~1500) W	1574(330~2350) W	2099(410~2800) W
Energiafelhasználás Fűtés	767(240~1552) W	1005(290~1720) W	1382(340~2550) W	1900(420~3000) W
Hűtőközeg típusa/töltés/GWP/CO2 ekvivalens	R32/0.49kg/675/0.331tonna	R32/0.49kg/675/0.331tonna	R32/1.00kg/675/0.675tonna	R32/1.11kg/675/0.750tonna
Kompresszor Típus	Forgó	Forgó	Forgó	Forgó
Gyártó	RECHI	RECHI	GMCC	SANYO
Beltéri légáramlás Hűtés/fűtés	560/560 m3/ó	560/560 m3/ó	820/820 m3/ó	1100/1100 m3/ó
Kültéri légáramlás	1700 m3/ó	1700 m3/ó	2600 m3/ó	3000 m3/ó
Csatlakozó vezeték Mag x Méret	4×0.75mm ²	4×0.75mm ²	4×0.75mm ²	4×0.75mm ²
Csatlakozó cső Gáz	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Csatlakozó cső Folyadék	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Javasolt szoba méret	9~16 m ²	14~22 m ²	20~35 m ²	27~45 m ²
Max. hűtőközeg csőhossz a kültéri és beltéri egység között	25 m	25 m	25 m	25 m
Max. szintkülönbség a kül - és beltéri között	10 m	10 m	10 m	10 m
Beltéri Üzemelési hőmérséklettartomány	16-31 °C	16-31 °C	16-31 °C	16-31 °C
Környezeti hőmérséklettartomány Kültéri	Hűtés:-15-53/Fűtés:-20-30 °C	Hűtés:-15-53/Fűtés:-20-30 °C	Hűtés:-15-53/Fűtés:-20-30 °C	Hűtés:-15-53/Fűtés:-20-30 °C
Környezeti hőmérséklettartomány Beltéri	Hűtés:17-32/Fűtés:0-30 °C	Hűtés:17-32/Fűtés:0-30 °C	Hűtés:17-32/Fűtés:0-30 °C	Hűtés:17-32/Fűtés:0-30 °C
Nettó méretek (Sz x M x M) Beltéri	790×275×192 mm	790×275×192 mm	920×306×195 mm	1100×333×222 mm
Nettó méretek (Sz x M x M) Kültéri	712×276×459 mm	712×276×459 mm	853×602×349 mm	920×699×380 mm
Nettó tömeg Beltéri	7 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Nettó tömeg Kültéri	22kg	22kg	35 kg	40 kg
Csomagolási méretek (Sz x M x M) cső nélkül Beltéri	860×345×265 mm	860×345×265 mm	990×380×265 mm	1165×405×295 mm
Csomagolási méretek (Sz x M x M) cső nélkül Kültéri	765×310×481 mm	765×310×481 mm	890×628×385 mm	960×732×400 mm
Bruttó tömeg Beltéri	10 kg	10 kg	13 kg	17 kg
Bruttó tömeg Kültéri	26 kg cső nélkül 27 kg csővel	26 kg cső nélkül 27 kg csővel	38 cső nélkül 39 csővel	43 kg cső nélkül 46 kg csővel

Forgalmazó: Profiszolár Consulting Kft